

6 in. 4000 K, 750 lm Luz descendente LED

- Compatible con artefactos de embutir de 6"
- Incluye adaptador E26 – También compatible con conectores GU24 (no incluye adaptador GU24)
- Certificación UL wet – para uso en lugares húmedos
- LED de reemplazo de lámparas incandescentes descendentes de 75W
- 4000K - blanco frío
- Compatible con la mayoría de los atenuadores comerciales *
- LED de larga duración para ahorrar energía – reducción de los costos de energía superior al 85 % en comparación con las lámparas incandescentes descendentes
- 35,000 de duración del diseño por hora
- Garantía limitada de 5 años

* El rango de atenuación puede variar dependiendo del atenuador utilizado.



| Especificaciones | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Modelo | D6-L750-C40-W11 |
| Número de parte | 70431 |
| Temperatura de color | 4000K |
| Flujo luminoso | 750lm |
| Potencia | 11W |
| Replacement Equivalent | 75W Incandescent equivalent |
| CRI | 80 |
| Eficacia | 68lm/W |
| Ángulo de haz | 90° |
| Atenuable | Yes |
| Wet Rated? | Yes |
| Voltaje | 120V |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C to 40°C |
| Base | E26 |
| Peso | 7.68 oz. |
| Dimensions | 7.51 x 3.03 x 7.51 in |
| Vida útil | 35000 Hours |
| Garantía | Garantía limitada de 5 año/s |
| Energy Star Product Listing | D6-L750-C40-W11 |

Certifications:



6 in. 4000 K, 750 lm Luz descendente LED

Diagrams:

