

6 in., 900 lm Luz LED descendente con selección de CCT, caja de conexiones externa y controlador

- CCT seleccionables – luz descendente cambia fácilmente entre temperaturas de color de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y 5000K
- Caja de conexiones externa y controlador – instalación fácil y sencillas sin necesidad de carcasa
- 1,35 in de espesor – ideales para cámaras de techo
- Ideales para diversas ubicaciones, entre ellas, debajo de vigas de cielorraso
- El reborde gradual de bajo perfil es apto para diversas estéticas
- Homologación IC – apto para contactos de aislamiento o alrededor de la carcasa
- Homologación para ubicaciones húmedas – ideal para duchas y exteriores
- Caja de conexiones de metal – cumple con diversos códigos eléctricos y de incendios
- Certificado JA8 – supera las normas de la Comisión de Energía de California
- 90 CRI
- Atenuable
- Compatible con 120 V
- 50.000 horas vida útil
- Garantía limitada de 5



Especificaciones

Modelo	D6-L900-5CCT-JB
Número de parte	70622
Temperatura de color	2700-5000K
Flujo luminoso	900lm
Potencia	12W
Replacement Equivalent	W Incandescent equivalent
CRI	90
Eficacia	75lm/W
Ángulo de haz	120°
Atenuable	Yes
Wet Rated?	Yes
Voltaje	120V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 45°C
Peso	17.44 oz.
Dimensions	7.62 x 1.33 x 6.69 in
Vida útil	50000 Hours
Garantía	5 Year Limited Warranty
Energy Star Product Listing	D6-L900-5CCT-JB

Certifications:



6 in., 900 lm Luz LED descendente con selección de CCT, caja de conexiones externa y controlador

Additional Images:



Diagrams:

