Alto rendimiento (HO), Alto CRI PAR56 3000 K, 5000 lm Lámpara LED con ángulo de apertura del haz de luz de 25 grados

- Alto rendimiento (HO) – 5200 lm
- El anillo adaptador (#71141)** convierte esta lámpara para adaptarse fácilmente a la carcasa de la PAR64
- Reemplazos de LED para lámparas PAR56 halógenas 500W
- La mejor potencia del haz de luz central (CBCP) en su clase – ideal para aplicaciones retrofit en techos elevados
- Sistema de control térmico por radiador Vx en carcasa de aluminio fundido – tecnología patentada de que mantiene fría la lámpara y reduce las necesidades de los sistemas de climatización
- Excelente solución para iluminación direccional retrofit en templos, teatros, auditorios, casinos y otros
- 90+ CRI - ofrece colores iluminados con gran precisión
- 3000K – blanco càlido
- Ángulo de haz de 25 grados
- Compatible con la mayoría de los sistemas de regulación dimmer para comercios y teatros*
- Energía eficiente, LED de larga duración - más del 85% de reducción en los costos de energía en comparación con las lámparas halógenas
- 50,000 de duración del diseño por hora
- Garantía limitada de 5 años

* El rango de atenuación puede variar dependiendo del atenuador utilizado.

** Se venden por separado

Especificaciones	
Modelo	PAR56 P56-W55-C30-B25-HO
Número de parte	70642
Temperatura de color	3000K
Flujo luminoso	5200lm
Potencia	55W
Base	GX16d
Replacement Equivalent	500W Halogen equivalent
Power Factor	.99
CRI	91
Eficacia	95lm/W
Ángulo de haz	25°
CBCP	19000cd
Atenuable	Yes
Voltaje	120V
Temperatura de funcionamiento	-20 (-4 F)°C to +40C (+104F)
Peso	43.36 oz.
Dimensions	7.00 x 4.88 x 7.00 in
Vida útil	50000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s

Certifications:

Alto rendimiento (HO), Alto CRI PAR56 3000 K, 5000 lm Lámpara LED con ángulo de apertura del haz de luz de 25 grados

Additional Images:



Diagrams:







Available accessories:

Accessory Ring
(71141)

Verbatim™
Technology you can trust