

## 2' x 4' 50 W Panel plano LED CCT seleccionable con batería de emergencia

- El modo de emergencia ofrece al menos 90 minutos de batería de reserva en caso de corte del suministro
- Interruptor de prueba y de batería de reserva integrado – no se necesita cableado adicional
- Tamaño de 2' x 4' – se adapta fácilmente a techos con sistema de barra T estándar o se puede colocar sobre la superficie
- CCT seleccionables – paneles cambian fácilmente entre temperaturas de color de 3500K, 4000K y 5000K
- Los microópticos de precisión ofrecen una luz uniforme y sin deslumbramiento que se distribuye equitativamente por todo el pane
- Liviano y ultra delgado (1.5") – ideal para construcciones nuevas y aplicaciones de adaptación
- Construcción de alta calidad – la carcasa de acero y el armazón de acero con recubrimiento en polvo crean la mayor durabilidad
- 110 lm/W – solución alta eficiencia para una salida de alto lumen
- Driver regulable, gran eficiencia energética (0-10V)
- Apto para sitios húmedos
- 100-277 V
- 50.000 horas de duración
- 5 años de garantía limitada



### Especificaciones

Modelo	BP24-W50-3CCT-EM
Número de parte	70693
Temperatura de color	3500/4000/5000K
Flujo luminoso	5500 (1000lm in EM)lm
Potencia	50 (8W in EM)W
Power Factor	0.9
CRI	80
Eficacia	110lm/W
Atenuable	0-10V
Voltaje	100-277V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Base	N/A
Peso	202.88 oz.
Dimensions	47.72 x 2.80 x 23.74 in
Rated Lifetime	50000 Hours
Garantía	5 Year Warranty
DLC Product Listing	BP24-W50-3CCT-EM

### Certifications:



## 2' x 4' 50 W Panel plano LED CCT seleccionable con batería de emergencia

### Diagrams:

