

2' x 4' Panel plano LED CCT y Vatiage seleccionable

- Tamaño de 2' x 4' – se adapta fácilmente a techos con sistema de barra T estándar o se puede colocar sobre la superficie
- CCT seleccionables – paneles cambian fácilmente entre temperaturas de color de 3500K, 4000K y 5000K
- Vatiage seleccionables – paneles cambian fácilmente entre de 30 W, 35 W y 40 W
- DLC V5.1 Premium
- La lente prismática y los microópticos de precisión ofrecen una luz uniforme y sin deslumbramiento que se distribuye equitativamente por todo el panel
- Liviano y ultra delgado (1.5") – ideal para construcciones nuevas y aplicaciones de adaptación
- Construcción de alta calidad – la carcasa de acero y el armazón de acero con recubrimiento en polvo crean la mayor durabilidad
- 125 lm/W – solución alta eficiencia para una salida de alto lumen
- Atenuación de 0-10 V con controlador sin parpadeos – en cumplimiento con el Título 24
- Apto para sitios húmedos
- 100-277 V - admite cableados de Clase 1 y Clase 2
- 50.000 horas de duración
- 5 años de garantía limitada



Especificaciones	
Modelo	BP24-3W-3CCT-P
Número de parte	71156
Temperatura de color	3500/4000/5000K
Flujo luminoso	3750 / 4375 / 5000lm
Potencia	30 / 35 / 40W
Power Factor	0.9
CRI	83
Eficacia	125lm/W
Atenuable	0-10V
Voltaje	100-277V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Base	NA
Peso	144.64 oz.
Dimensions	47.72 x 1.50 x 23.74 in
Rated Lifetime	50000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
DLC Product Listing	BP24-3W-3CCT-P

Certifications:



2' x 4' Panel plano LED CCT y Vatiage seleccionable

Diagrams:

