

Luz LED descendente de bajo perfil, 6 in, 4000K, 950 lm

- Instalación sencilla: el diseño delgado reemplaza al reborde de la carcasa y la bombilla
- Encendido instantáneo: iluminación completa con solo accionar el interruptor
- Incluye abrazaderas
- Controlador externo incluido
- Luz blanca fría de 4000 K, ideal para muchas aplicaciones de modernización comerciales, de hospitalidad y residenciales
- Con solo 12 W, reduce el consumo de energía en más de un 80 % en comparación con las bombillas fluorescentes tradicionales.
- La vida útil de 35 000 horas reduce los costos de mantenimiento
- Ecológico: no contiene mercurio ni otros materiales peligrosos; cumple con las normas de RoHS
- Garantía limitada de 3 años



Especificaciones	
Modelo	D6-L950-C40-A
Número de parte	99513
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	950lm
Potencia	12W
Replacement Equivalent	W Incandescent equivalent
CRI	80
Eficacia	79.16lm/W
Ángulo de haz	110°
Atenuable	No
Wet Rated?	No
Voltaje	100-240V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Peso	13.6 oz.
Dimensions	5.91 x 0.71 x 5.91 in
Vida útil	35,000 h Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s

Luz LED descendente de bajo perfil, 6 in, 4000K, 950 lm

Additional Images:

