Paneles planos LED 600mm x 1200mm con iluminación en los cantos 3500K, 36W

- Tamaño 600mm x 1200mm - cabe fácilmente en los techos de rejilla estándar T-Bar
- Alta eficacia 130 lm/W - están certificadas DLC Premium
- Driver regulable de alta eficiencia energética (0-10 V)
- Iluminación uniforme y antideslubramiento distribuida uniformemente por todo el panel
- La placa de guía de luz utilizando la resina PMMA de alta pureza maximiza la transparencia y la eficiencia
- Liviano y ultra delgado – para reemplazar fácilmente los artefactos actuales.
- Kit de montaje en superficie disponible (se vende por separado)
- Construcción de alta calidad con soldaduras sutiles. Resistente a impactos, fácil de limpiar.
- Duradero y atractivo, con acabado en pintura electrostática
- 3500K - Blanco neutro
- Voltaje de entrada de 100-277 V
- 50.000 horas de duración
- 5 años de garantía limitada

Especificaciones	
Modelo	PN24-W36-C35-P
Número de parte	99916
Temperatura de color	3500K
Flujo luminoso	4680lm
Potencia	36W
Power Factor	0.9
CRI	80
Eficacia	130lm/W
Atenuable	0-10V
Voltaje	100-277V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Peso	218.72 oz.
Dimensions	47.72 x 23.74 x 1.80 in
Rated Lifetime	50,000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
DLC Product Listing	PN24-W36-C35-P

Certifications:

Paneles planos LED 600mm x 1200mm con illuminación en los cantos 3500K, 36W

Diagrams:







Available accessories:



EM Kit - Converts standard Verbatim panel to Emergency Backup
(99956)

Surface Mount Kit 2' x 4'
(99345)